

# DECLARATION DES PERFORMANCES DoP4296



Selon Act-Delegue\_574 : 2014

(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) usage : **Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts**

(3) Adresses Fabricant :

**SCIERIE GERMAIN MOUGENOT**

21 bis route de Morbieux

88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE

(5) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(6a) Norme harmonisée **EN 14081-1+A1 :2011**

Organisme notifié **FCBA : 0380**

a réalisé la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine  
selon le système **2+**

et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine,

**0380-CPR-4296**

(7) Performances déclarées :

	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338 :2016	D'après classe visuelle NF B52-001-1 :2018	Classe de durabilité naturelle EN 350 :2016 (Si non traité)	Réaction au feu NF EN 13501- 1 :2018	Résistance au feu EN 13501- 2 :2016
<b>Performances déclarées bois non traité</b>	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	4F; SHHY; SHA; ST	D-S2, d0	NPD
		C24	ST-II	4F; SHHY; SHA; ST		
	Douglas hors aubier (PSMN)	C18	ST-III	3F; SHY; SA; DL; ST; SMA		
		C24	ST-II	3F; SHY; SA; DL; ST; SMA		
	Douglas avec aubier (PSMN)	C18	ST-III	3-4F; SHY; SA; DL; ST; SMA		
		C24	ST-II	3-4F; SHY; SA; DL; ST; SMA		
Pin Sylestre (PNSY)	C18	ST-III	3-4F; SHY; SA; ST			
Mélèze (LABC)	C18	ST-III	3-4F; SHY; SA; DL; ST; SMA			

<b>Performances déclarées en cas de bois traité</b>	<b>En cas de traitement par produit de préservation EN 15228:2009</b> Cf. étiquette, BL ou Facture pour désignation des articles	
	<i>Le bois traité avec propiconazole ne doit pas être utilisé pour la production de meubles ou de structures de jeux.</i>	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par trempage court SARPALO 860
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur Critique (valeur rétention 50% de vc)	5 gr/m <sup>2</sup>
	Émission de substances dangereuses	NPD
Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites	

Les lettres «NPD» (performance non déterminée) sont mentionnées lorsque les performances ne sont pas déclarées.

# DECLARATION DES PERFORMANCES DoP4296



<b>Performances déclarées en cas de bois traité</b>  <b>Classe 3.1 3.2 et 4</b>  <b>PT</b>	<b>En cas de traitement par produit de préservation EN 15228:2009</b> Cf. étiquette, BL ou Facture pour désignation des articles			
	Type de traitement et de produit de préservation	Par imprégnation autoclave WOLMANIT CX-8F Marron ou Vert		
	Classe de pénétration	NP1 (essences réfractaires)	NP3 (essences réfractaires)	NP4
	Valeur Critique (valeur rétention 50% de vc)	13,8 kg/m <sup>3</sup> (classe 3.1 et 3.2)		16 kg/m <sup>3</sup> (pour classe 4)
	Émission de substances dangereuses	NPD		
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, fibreuse et molle, tous les insectes à larves xylophages, termites		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Monsieur VALENTIN MOUGENOT

Saulxures-sur-Moselotte, le 17/03/2025

Signature et cachet de l'entreprise

**SCIERIE GERMAIN-MOUGENOT S.A.**

21 bis route de Morbieux  
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE  
Tél. 03 29 24 61 89

Les lettres «NPD» (performance non déterminée) sont mentionnées lorsque les performances ne sont pas déclarées.